

Bilag 3. Dokumentation ved reduktion af afstandskrav til vandmiljø og § 3 naturområder

Nedenstående dokumentation er påkrævet, hvis der er brugt afdriftsreducerende udstyr til reduktion af afstandskrav ved udbringning af plantebeskyttelsesmidler. Skemaer findes elektronisk på Miljøstyrelsens hjemmeside. Denne dokumentation skal følge sprøjtejournaldata for samme udbringning.

Brug af afdriftsreducerende udstyr til horisontale bomsprøjter

☐ Jeg bekræfter hermed:

- Den angivne sprøjteteknik er anvendt i en bredde på minimum 20 meter
- Den maksimale køre hastighed er 8 km/t
- En maksimal bomhøjde på 50 cm (fra jord eller afgrøde), med mindre andet er nævnt under særlige vilkår ifm. denne sprøjtning.
- Vejrforhold egner sig til bomsprøjtning

Udfyld skemaet, så det er entydigt.

Dato	
Produkt	
Sprøjtefører	
Afdriftsreduktion i procent (50, 75 el. 90)	
Dysefabrikat	
Dyse/teknik	
Angiv det højeste tryk, som er anvendt ifm. denne sprøjtning	
Afstandskrav krævet til vandløb, søer m.m. ifølge etiketten	
Anvendt afstand til vandløb, søer m.m. ifm. aktuel udbringning	
Afstandskrav krævet til §3 naturområder ifølge etiketten	
Anvendt afstand til §3 naturområder ifm. aktuel udbringning	
Afstandskrav krævet til andre områder ifølge etiketten	
Anvendt afstand til andre områder ifm. aktuel udbringning	